

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 80 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-2mm, height +/- 2mm, compression +/- 1mm)
- without covers
- 180° opening angle

IT

- cerniera a scomparsa totale per porte destre e sinistre
- capacità di carico 80 kg/2 cerniere
- per l'impiego in profili di legno, acciaio e alluminio
- per porte senza battuta
- cuscinetti senza necessità di lubrificazione
- regolazione 3D (laterale +/- 2mm, altezza +/- 2mm, compressione +/- 1mm)
- senza coperture frontali
- angolo di apertura 180°

ES

- bisagras completamente ocultas diseñadas para puerta izquierdas y derecha
- capacidad de carga de 80 kg por par
- para su uso en perfiles de madera, acero y aluminio
- para puertas no batientes
- rodamiento sin lubricación
- ajuste 3D (lateral +/-2mm, altura +/- 2mm, compresión +/- 1mm)
- sin cubiertas
- ángulo de apertura de 180°

FR

- charnière invisible pour portes droite et gauche
- résistance 80 kg/2 charnières
- pour profilés en bois, acier et aluminium
- pour portes affleurantes
- palier sans lubrification
- réglage 3D (côté +/-2mm, hauteur +/- 2mm, compression +/- 1mm)
- sans caches
- angle d'ouverture de 180 °

3	7	4	1	1	*	0	11
---	---	---	---	---	---	---	----

* corrosion resistance depending on the finish / la resistencia alla corrosione dipende dalla finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de acabado / résistance à la corrosion suivant par la finition




Hinges number Numero cerniere Nombre de bisagras N° charnières	Door width Larghezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		103 Kg	90 Kg	80 Kg	72 Kg
3		115 Kg	100 Kg	90 Kg	81 Kg
4		129 Kg	113 Kg	100 Kg	90 Kg




		G	Door thickness Spessore porta Grosor de la puerta Épaisseur porte	L	Door width Largezza porta Ancho de la puerta Largeur porte	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
Minimum gap Distanza minima Espacio mínimo Espace minimum			40 mm			3 mm	2 mm	2 mm	2 mm
			50 mm			3 mm	3 mm	2 mm	2 mm
			60 mm			4 mm	3 mm	3 mm	3 mm
	B								

* corrosion resistance depending on the finish / la resistencia a la corrosión depende de la finitura / resistencia a la corrosión, dependiendo del tipo de acabado / résistance à la corrosion suivant par la finition


customised finishes on request / finiture personalizzate su richiesta
acabados personalizados a petición / finitions personnalisées en option




8031
Brass
Ottone
Latón
Cuivre




8033
Bronze
Bronzo
Bronce
Bronze




8034
Old bra
Ottone
Latón a
Cuivre




8038
Special
Bronzo
Bronce
Bronze




8040
Chrom
Croma
Cromo
Chrom




8046
Satin b
Ottone
Latón s
Cuivre




8050
Nickel
Nichel
Níquel
Nickel




8054
Satin ni
Nichel s
Níquel s
Nickel s



8060
Satin ch
Cromat
Cromo
Chrome



9005s
Black m
Nero op
Negro m
Noir m



9016s
White m
Bianco c
Blanco m
Blanc m